



BOLETIM TÉCNICO

RETARD S

Retardador de cura

Descrição do Produto:

RETARD S é um aditivo líquido que permite controlar a hidratação do cimento. RETARD S retarda e estabiliza argamassas de cimento e areia e concretos.

Composição:

Solução de polissacarídeos em meio aquoso.

Modo de usar:

Deve ser diluído em parte da água de amassamento, ou após o concreto ou argamassa pronto, diluindo em um pouco de água. De 0,1% a 1,5% sobre o peso do cimento (de 100 a 1500g para cada 100 kg de cimento Portland). A dosagem ótima deverá ser determinada através de ensaios experimentais com o traço e os materiais da obra, podendo a mesma está fora da faixa indicativa acima.

Vantagens do uso:

- Permite forte retardo e estabilização para promover longo período com a argamassa e/ ou concreto trabalhável;
- Proporciona maiores resistências finais;
- Aumenta o tempo de trabalhabilidade do concreto;
- Reduz a necessidade de juntar de concretagem;
- Produz um concreto homogêneo;
- Diminui a retração do concreto;
- Melhoria da trabalhabilidade;
- Provoca retardo no tempo de pega;

Principais Aplicações:

- Vasta gama de aplicações onde há necessidade em obter retardo na hidratação do cimento, aplicados para estabilização da argamassa ou concreto;
- Concreto usinado;
- Dosagens na betoneira na obra;
- Concreto bombeável;
- Concreto Compactado a Rolo (CCR).

Embalagem:

Bombona de 200 e 1000 kg

Especificações e Validade:

Cor: Castanho

Aspecto: Líquido v

Massa Específica: 1,08 - 1,12

Validade: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL