



BOLETIM TÉCNICO

DESMOL OIL VG

Desmoldante vegetal para concreto

Descrição do Produto:

DESMOL OIL VG é um produto 100% vegetal, pronto para uso e de alto rendimento, que possibilita a redução no consumo em até 30% se comparado a outros óleos. Praticamente inodoro e facilmente biodegradável, facilita a desforma e mantém as fôrmas limpas.

Composição:

Óleo vegetal.

Modo de usar:

Aplicar DESMOL OIL VG sobre os moldes ou fôrmas de modo que toda superfície receba o óleo, sempre evitando o excesso. Pode ser aplicado com pincel, trincha, boneca de pano, espuma ou em forma de pulverização.

Vantagens do uso:

- ✓ Alto rendimento;
- ✓ Permite redução no tempo para desforma;
- ✓ Reduz quebras das peças;
- ✓ Mantém as fôrmas limpas;
- ✓ Pronto para uso.

Devido a suas propriedades químicas, permite:

- ✓ Ambiente de trabalho mais sadio;
- ✓ Limpeza ao manusear;
- ✓ Redução nos questionamentos trabalhistas;
- ✓ Funcionários mais satisfeitos e produtivos por sentirem que a empresa tem preocupação com a saúde de todos.

Ao comparar o DESMOL OIL VG com outros desmoldantes de composição mineral, por exemplo o óleo diesel, nos itens consumo, desempenho, meio ambiente, insalubridade e bem estar dos funcionários, fica evidente a facilidade em se tomar a decisão. Esse produto é economicamente vantajoso e ecologicamente correto.

Principais aplicações:

Ideal para todos os tipo de artefatos a base de concreto produzidos em fôrmas metálicas, plásticas, madeira e substrato de concreto..

Embalagem:

Bombona de 20, 50, 200 e 1000 kg

Especificações e validade:

Cor: Levemente amarelo

Aspecto: Líquido

Massa Específica: 0,92 – 0,96

Validade: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL